

Коммерческое предложение от 22.04.2025

Наименование товара: **Сплит-система Aeronik ASI-18ILK3/ASO-18ILK1 Legend**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split_sistema_aeronik_asi_18ilk3_aso_18ilk1_legend



Описание

Экономичная и беззвучная модель настенного кондиционера Aeronik Legend рассчитана на работу в небольших помещениях, где, кроме комфортного климата, важны тишина и соблюдение высоких санитарных норм. Прибор подойдет для работы даже в детской комнате или больничной палате. Функция I Feel предусматривает поддержание заданных температурных показателей не в зоне, где расположен внутренний блок, а в месте, где находится пульт ДУ.

Особенности и преимущества Aeronik ASI-18ILK3/ASO-18ILK1 Legend:

- Высокий уровень энергоэффективности
- Низкий уровень энергопотребления в режиме ожидания
- Встроенный интерфейс для подключения модуля WiFi
- Функция I Feel
- Режим осушения
- Режим "Turbo"
- Энергосберегающий режим
- Режим вентиляции

- Разморозка наружного блока: интеллектуальная и принудительная системы
- Широкий температурный диапазон
- Антикоррозионное покрытие теплообменника
- Защита от образования плесени
- Плавный запуск
- Может работать при низком напряжении
- Пульт ДУ с функцией блокировки
- Светодиодный дисплей скрытого типа на лицевой панели
- Монолитное основание корпуса
- Тихая и высокоэффективная работа вентилятора
- Ультрасовременный дизайн внутреннего блока
- Привлекательный дизайн внешнего блока

Характеристики

Площадь помещения	50 кв, м,
Тип внутреннего блока	Настенный
Модель кондиционера	18 (до 50 м,кв)
Страна производителя	Китай
Цвет	белый
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Мощность охлаждения	4,6 кВт
Мощность обогрева	5,2 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	1,43 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1,4 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Максимальная длина трассы	20 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	34
Уровень шума (внешний блок), Дб	54
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	3,22
Коэффициент эффективности COP	3,71
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-15 — 43

Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6,35
Диаметр газовой магистрали, мм	9,52
Перепад высот	10 м
Габаритный размер (внутреннего блока)	22,4х97х30см
Габаритный размер (внешнего блока)	32х84,2х59,6см
Вес (внешний блок)	34 кг
Вес (внутренний блок)	13,5 кг
Вес	47,5 кг
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.