

Коммерческое предложение от 13.04.2025

Наименование товара: Воздухоохладитель Rivacold RDFRV1500808 двухпоточный низкотемпературный потолочный

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/ rivacold rdfrv1500808>



Описание

Воздухоохладитель **Rivacold RDFRV1500808** используется на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли для поддержания оптимальной температуры в холодильных камерах, предназначенных для хранения замороженной продукции, а также в зонах приготовления. Модель состоит из корпуса, теплообменника, вентилятора с внешним ротором и защитной решеткой. Корпус выполнен из алюминиевых панелей, теплообменник – из медных рифленых трубок и алюминиевых ламелей, винты, шайбы и гайки – из нержавеющей стали.

Особенности:

- Распределение охлажденного воздуха по двум направлениям
- 2 степени интенсивности вентиляции: низкая при подключении звезда и высокая при подключении дельта
- Защита двигателя вентилятора от перегрева соответственно стандарту EN 60335-1
- Электрокомпоненты изготовлены в соответствии с директивой 2006/95/CE о низком напряжении

- Контрольная опрессовка контура теплообменника азотом под давлением 25 бар
- Продуманная конструкция корпуса: прочность и отсутствие вибраций в процессе работы
- Компактные габариты для оптимизации пространства в малых камерах
- Не подключен
- Модель вентилятора: 60050232
- Класс изоляции двигателя вентилятора: F
- Степень защиты оболочки двигателя вентилятора: IP54
- Эргономичный дизайн

Дополнительные характеристики:

- Диапазон рабочей температуры: от -25 до -15 °С
- Холодопроизводительность с хладагентом R404a соответственно разности температуры (Δt) при относительной влажности 76% и температуре в камере -35 / -30 / -25 / -20 / -15 / -10 / -5 / 0 / 2 / 4 °С (подключение дельта): □
 - 10 °С: 8590 / 9930 / 10590 / 11970 / 12980 / 14000 / 14900 / 15900 / 16140 / 16380 Вт
 - 9 °С: 8150 / 9360 / 10220 / 11080 / 11940 / 12800 / 13600 / 14500 / 14760 / 15020 Вт
 - 8 °С: 7640 / 8610 / 9360 / 10110 / 10850 / 11600 / 12300 / 13200 / 13420 / 13640 Вт
 - 7 °С: 6990 / 7860 / 8500 / 9130 / 9770 / 10400 / 11000 / 11700 / 11920 / 12140 Вт
 - 6 °С: 6310 / 7000 / 7520 / 8030 / 8550 / 9060 / 9640 / 10400 / 10600 / 10800 Вт
 - 5 °С: 5540 / 6070 / 6490 / 6900 / 7320 / 7730 / 8260 / 8930 / 9140 / 9360 Вт
- Параметры вентилятора:
 - Количество полюсов двигателя: 4
 - Потребляемая мощность: 0,77 кВт
 - Потребляемая сила тока: 1,7 А
 - Длина воздушной струи: 17000 мм
 - Диаметр крыльчатки: 500 мм
- Параметры теплообменника:
 - Объем контура: 13 дм³
 - Площадь: 33,7 м²
 - Диаметр трубок: 12 мм
 - Количество рядов: 8
 - Расстояние между ламелями: 8 мм
 - Габариты ламелей: 37,5x32,5 мм
- Диаметр соединений:
 - Входной патрубок: 22x1 мм
 - Выходной патрубок: 35x1,5 мм
 - Дренажный штуцер: □ 2x2"

Опции (заказываются отдельно):

- Подогрев дренажной трубки
- Лакированное покрытие теплообменника

Внимание! На фото аналогичная модель другого размера.

Характеристики

Напряжение	380 В
Ширина	1645 мм
Глубина	1516 мм
Высота	534 мм
Вес (без упаковки)	82.6 кг
Производительность	7291 м3/час
Скорость вращения	1300 об/мин.
Страна-производитель	Италия
Конструкция	потолочный
Количество вентиляторов	1
Бренд	Rivacold

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.