

Описание товара Аккумуляторная батарея Fiamm

12 FIT 201 (195 а/ч)



Описание

- Серия FIT Monolite AGM Герметичные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы FIAMM, изготовленные по технологии AGM.
 - Благодаря фронтальному исполнению выводов идеально подходят для резервирования оборудования связи и прочих решений в исполнении в 19 и 23 стойках. Аккумуляторы FIAMM серии FIT VRLA AGM - свинцово-кислотные моноблоки, емкостью от 40Ач до 180Ач и напряжением 12В.
 - Серия FIT разработана для применения в ИБП, телекоммуникациях, нефтегазовой отрасли и энергетике.
 - Фронтальное исполнение выводов и особенности конструкции позволяют размещать батареи в ограниченном пространстве в 19 и 23 дюймовых шкафах и на стеллажах, телекоммуникационном оборудовании. Аккумуляторы FIT идеально подходят как для быстрого разряда высокими токами, так и для длительного разряда малыми и средними токами.
 - Обладают продолжительным сроком службы:
 - 12-15 лет при температуре 20°C остаточная ёмкость 80. Серия FIT отличается высокой надежностью и отказоустойчивостью, отличными разрядными и эксплуатационными характеристиками, низким внутренним сопротивлением.
- ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ**
Телекоммуникации и ЦОД Системы бесперебойного питания ИБП / UPS Железнодорожные объекты Системы аварийного освещения и сигнализации Нефтегазовая промышленность
- СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ** Декларация соответствия ГОСТ Санитарно-эпидемиологическое заключение ССС Заключение ВНИИПО IEC 60896 раздел 21-22 Eurobat "Long Life" - 12 лет и более UL 1778 - безопасность бесперебойного питания BS 6334 / UL 94 V0 / IEC 707 FV0 Разряд постоянным током, Конечное напряжение разряда А 20 °C
- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|--|-----|-----|-----|-----|---------|-----|------|------|
| 1.65В/элемент | Времямин | 15 | 30 | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | 600 | 720 | 12FIT90 | 150 | 91.6 | 53.8 |
| 32.1 | 23.4 | 18.5 | 15.5 | 13.5 | 12.0 | 10.9 | 9.18 | 7.84 | Разряд постоянным током, Конечное напряжение | | | | | | | | |

разряда А 20 °С 1.70В/элемент Времямин 15 30 60 120 180 240 300 360 420 480 600 720 12FIT90
 146 90.2 53.2 31.9 23.3 18.4 15.5 13.5 12.0 10.9 9.16 7.81 Разряд постоянным током, Конечное
 напряжение разряда А 20 °С 1.75В/элемент Времямин 15 30 60 120 180 240 300 360 420 480 600
 720 12FIT90 139 87.6 52.0 31.5 23.0 18.2 15.3 13.3 11.9 10.9 9.10 7.77 Разряд постоянным током,
 Конечное напряжение разряда А 20 °С 1.80В/элемент Времямин 15 30 60 120 180 240 300 360
 420 480 600 720 12FIT90 124 82.3 49.6 30.6 22.4 17.8 15.0 13.1 11.7 10.7 9.00 7.68 Разряд
 постоянной мощностью, Конечное напряжение разряда Вт 20 °С 1.65В/элемент Времямин 15
 30 60 120 180 240 300 360 420 480 600 720 12FIT90 265 164 97.4 58.7 43.2 34.3 29.0 25.3 22.6
 20.6 17.4 14.9 Разряд постоянной мощностью, Конечное напряжение разряда Вт 20 °С
 1.70В/элемент Времямин 15 30 60 120 180 240 300 360 420 480 600 720 12FIT90 260 164 97.2
 58.8 43.2 34.4 29.0 25.3 22.6 20.6 17.4 14.9 Разряд постоянной мощностью, Конечное
 напряжение разряда Вт 20 °С 1.75В/элемент Времямин 15 30 60 120 180 240 300 360 420 480
 600 720 12FIT90 252 162 96.7 59.0 43.4 34.5 29.1 25.4 22.7 20.7 17.5 15.0 Разряд постоянной
 мощностью, Конечное напряжение разряда Вт 20 °С 1.80В/элемент Времямин 15 30 60 120 180
 240 300 360 420 480 600 720 12FIT90 235 158 95.8 59.4 43.6 34.7 29.2 25.6 22.9 20.9 17.6 15.1

Характеристики

Страна происхождения	Италия
Габариты, мм	Д558хШ126хВ321
Масса, кг	61
Гарантия	1 год
Перегрузочная способность	Саморазряд при 20*С
Напряжение цепи постоянного тока, В	Напр. поддерживающего заряда
Клеммы	Выводы выполнены в виде внутренней резьбы Female М6 и М8, обеспечивающими высокую электропроводимость и устойчивость к скручиванию. Фронтальное исполнение выводов позволяет компактно размещать батареи в батарейных отсеках и упрощает монтаж и обслуживание.
Номинальная ёмкость, А·ч	195
Технология изготовления	Положительные пластины изолируются от отрицательных сепараторами из микропористого стекловолоконного материала (технология AGM), который пропитан электролитом.

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.